



Poklopy plastové

KATALOGOVÉ ČÍSLO VIZ TABULKA

Použití

- Pro ochranu dílů armatur a jejich ovládání před mechanickým poškozením nebo znečištěním resp. zasypáním
- Hydrantový poklop slouží k ochraně výtakového hrdla a ovládací části podzemního nebo šachtového hydrantu, umožňuje pohodlný přístup k vřetenu hydrantu

Vlastnosti

- Pevnost a odolnost vůči mechanickému poškození
- Víko a těleso poklopu spojené nýtem
- Zkoušeno, certifikováno D400

Technický popis / provedení

- Poklop je odolný i při zalévání horkým asfaltem tj. 240 °C
- Těleso v provedení kruhovém (ventilový, šoupátkový) a oválném (hydrantový)
- Víko ventilového a šoupátkového poklopu s předlitým nápisem VODA, KANAL, PLYN
- Víko hydrantového poklopu s předlitým nápisem HYDRANT, KANAL, PLYN
- Materiál poklopu – plast PA6 30GF, víko – šedá litina GG (EN - GJL)
- Materiál spojovacího nýtu a třmenu – nerez ocel
- Povrchová úprava víčka – epoxidový nástřík



	počet ks na paletě	katalogové číslo
Poklop šoupátkový víko litina	100	Z A348
Poklop ventilový víko litina	196	Z C348
Poklop hydrantový víko litina	33	Z B332

