

VYSOKÁ ÚNOSNOST
**DN 400 UNIVERZÁLNÍ
PRO KG I KORUGO**
**NÍZKÁ VÁHA
SNADNÁ MANIPULACE**

Poklopy ROTUS

KATALOGOVÉ ČÍSLO VIZ TABULKA

Použití

- Poklopy jsou určeny k zakrytí kanalizačních revizních šachet o průměru 315 a 400 mm, k zabudování do venkovních ploch spadajících do třídy zatížení A15 dle EN 124


Vlastnosti

- Poklopy jsou určeny pro třídu zatížení A15
- DN 300 je určen výhradně pro hladkou trubku KG (315 mm vnější).
- DN 400 je univerzální pro hladkou KG i korugovanou šachtovou rouru (vlnovec) (400 mm vnější).
- Upevnění pomocí tří samořezných vrtů, které jsou součástí dodávky
- Nejsou určeny k obetonování
- Je možné použít na různé tloušťky stěny roury (KG SN 2, 4, 8)

Technický popis / provedení

- Upevnění na konci roury je zajištěno třemi vrtů, které se zařiznou do vnější stěny roury
- DN 300 - jedna sada otvorů pro hladkou KG rouru
- DN 400 - jedna sada otvorů na kružnici **1** pro vnější průměr KG a velký průměr korugované roury **D** (vlnovce) - dle způsobu řezu. Druhá sada otvorů na kružnici **2** pro malý průměr korugované roury **d** (vlnovce) - dle způsobu řezu.
- Poklopy jsou vyrobeny z PP se skelnými vlákny
- Vrtů vyrobeny z pozinkované oceli


rozměr trubky DN	vnější rozměr (mm)	výška poklopu (mm)	nosnost	hmotnost (kg)	katalogové číslo
315	340	45,5	A 15	1,5	H153500000315
400	425	51,5	A 15	2,4	H153600000400



korugovaná trubka DN 400



2 1



Jako montážní nástroj doporučujeme používat univerzální klíč na poklopy HECKL (katalogové číslo Y60300000000)

