

Poklop TAMESIS

KATALOGOVÉ ČÍSLO VIZ TABULKA

Použití

- Poklop TAMESIS je určen zejména k zakrytí šachet nebo jiných objektů umístěných v prostoru dopravních ploch odpovídajících třídě zatížení D400 dle EN 124

Vlastnosti

- Poklopy jsou zkoušeny a certifikovány pro třídu zatížení D 400
- Poklop 600x600 je v rámu zajištěn šrouby
- Varianta s plastovou vložkou pro rádiový přenos signálu

Technický popis / provedení

- Poklop s tlumicí vložkou o rozměru 600x600
- Poklop s vložkou pro radiový přenos signálu o rozměru 600x600
- Poklop i rám jsou vyráběny z tvárné litiny GGG (EN - GJS) dle konstrukčních a materiálových požadavků normy EN 124
- Procházejí pravidelnou certifikací ve zkušebním ústavu
- Povrchová úprava bitumen
- Šrouby nerez ocel
- pryžová tlumicí vložka
- Plastová vložka pro rádiový přenos signálu vyrobena z materiálu PA6 + GF



	rozměr poklopu (mm)	vnější rozměr rámu (mm)	výška rámu (mm)	nosnost	hmotnost (kg)	katalogové číslo
s tlumicí vložkou	625x625	740x740	100	D400	66	H395900000600
s vložkou pro radiový přenos signálu	625x625	740x740	100	D400	64	H396200000600

Jako montážní nástroj doporučujeme používat univerzální klíč na poklopy HECKL (katalogové číslo Y 6030)

