

Příruba zaslepovací X

KATALOGOVÉ ČÍSLO VIZ TABULKA

Varianty


- Se závitem od G 1/2"

Určení

- Pro trvalý styk s pitnou, surovou a neagresivní odpadní vodou

Použití

- 1) zaslepovací příruba se používají do potrubních systémů k zaslepení přírubových konců potrubí
- 2) zaslepovací příruba se závitem se používají pro přechod na vnitřní závit G 1/2" a větší. Například při odvodušnění nebo odvodnění vodoměrných sestav



Technický popis

- Odlitek. DN 40-150 PN 16, DN 200 PN 10

Pokyny pro montáž

- Kruhové drážky montují směrem k těsnění

Materiál

- Zaslepovací příruba jsou vyrobeny z materiálů dle tabulky
- Převod materiálů na platné normy
šedá litina GG (EN - GJL)
tvárná litina GGG (EN - GJS)

Povrchová úprava

- Zdravotně nezávadný práškový epoxidový nátěr – odstín modrý, o minimální střední tloušťce 200 μm

jmenovitá světlost DN	$\varnothing k$ (mm)	$\varnothing D1$ (mm)	$\varnothing d$ (mm)	b (mm)	f (mm)	$n^{xx)}$	materiál	PN	hmotnost ⁺ (kg)	katalogové číslo
40	110	150	19	20	3	4	GG	16	2,1	E637016000040
50	125	160	19	19	3	4	GG	16	2,3	E637016000050
60/65	135/145	185	19	22	3	4/4	GG	16	3,5	E637016060065
80	160	198	19	24	3	4	GG	16	4,5	E637016000084
80	160	198	19	18	3	8	GGG	16	3,2	E637016000080
100	180	218	19	23	3	8	GG	16	5,2	E637016000100
125	210	250	19	23	3	8	GG	16	6,8	E637016000125
150	240	282	23	23	3	8	GG	16	8,6	E637016000150
200	295	340	23	24	3	8	GG	10	13,5	E637010000200

+ Skutečná hmotnost může být až o 10 % vyšší xx) n – počet otvorů pro šrouby