



Vodoměrné šachty

KATALOGOVÉ ČÍSLO VIZ TABULKA

Určení

- Pro montáž vodoměrné sestavy vododovodní přípojky umístěné mimo dům

Vlastnosti

- Vodoměrné šachty pro obetonování a k obsypu

Technický popis / provedení

- Svařenec z PP (polypropylen) desek a skruží tloušťky 5 mm nebo 8 mm
- Kruhový komínek v horní části o vnějším průměru 595 mm
- Čtvercový komínek na přání zákazníka
- Vodoměrná šachta je na dně opatřena "stolečkem" pro podložení vodoměrné sestavy
- Součástí vodoměrné šachty jsou stupadla, vodotěsné prostupy na PE trubku a víkem

Vodoměrná šachta pro obetonování

výška (mm)	průměr (mm)	síla stěny 5 mm		síla stěny 8 mm	
		hmotnost (kg)	katalogové číslo	hmotnost (kg)	katalogové číslo
1250	1000	27	C701500101205	46	C701500101208
1500	1000	31	C701500101505	48	C701500101508
1750	1000	34	C701500101705	53	C701500101708
1250	1200	38	C701600121205	60	C701600121208
1500	1200	43	C701600121505	68	C701600121508
1750	1200	48	C701600121705	77	C701600121708

Vodoměrná šachta pro obsyp - kruh

výška (mm)	průměr (mm)	hmotnost (kg)	katalogové číslo
1250	1000	70	C7010000100125
1500	1000	86	C7011000100150
1250	1200	90	C7010000120150
1500	1200	106	C7011000120150

Vodoměrná šachta pro obsyp - ovál

výška (mm)	rozměr (mm)	hmotnost (kg)	katalogové číslo
1250	1000 × 1200	80	C701000101212
1500	1000 × 1200	96	C701100101215

